

Authentifizierung Via Buchungscode

Diese Funktion ist für die "Karte hinzufügen" Funktionalität gedacht.

Allgemein

- Jeder Gast hat einen eindeutigen Auth-Code, da dieser sich aus der Meldeschein-ID sowie der Gast-ID zusammensetzt
 - Der Auth-Code muss zur Gemeinde ID passen, somit ist es möglich, weitere Gemeinden einfach anzubinden
 - Somit können auch 3 Gäste eines einzelnen Meldescheins eindeutig identifiziert werden
- Auth Codes sind immer 8-stellig
- Auth Codes können nur folgende Zeichen enthalten: `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890`

Authentifizierung

Die API Endpunkte sind nur authentifiziert und mit gültigem Header: `Authorization: JWT <Wert>` erreichbar.

Mehr zur Authentifizierung finden Sie [hier](#)

API Endpunkte

Für das Entwicklungs-System `https://dev-api.meldescheine.de/api/buchtguide/by_auth_code/`

Für das Produktiv-System `https://api.meldescheine.de/api/buchtguide/by_auth_code/`

Request

Das Payload kann als JSON oder Form Encodes übergeben werden.

```
{
  "auth_code": "<string: AuthentifizierungsCode>",
  "gemeinde_id": "<string: GemeindeID>"
}
```

Beispiel

```
{
  "auth_code": "zkeyfmjz",
  "gemeinde_id": 2
}
```

Response

Erfolg

Die Antwort enthält alle relevanten Daten über den Gast und den Meldeschein.

- Meldescheinnummer
- Gastdaten
 - Tarif Bezeichnung sowie interne ID
 - Gastdaten (beschränkt auf die notwendigsten)
- QR Code daten (siehe Abschnitt "QR Code")

Hinweis: Es wird Standardmäßig nur der Gast angefordert, dem der AuthCode zugewiesen wurde.

HTTP Response : 200

```
{
  "auth_code": "19pxsjyx",
}
```

```

"meldeschein_id": 1133,
"gemeinde_id": 1,
"meldeschein": {
  "meldescheinnummer": "1133",
  "travel_span": {
    "arrival_date": "2023-07-24T00:00:00",
    "departure_date": "2023-08-06T00:00:00",
    "travel_days": 13,
    "uebernachtungen_sum": 26
  },
  "gast_data": [
    {
      "id": 2165,
      "tarif_id": 1,
      "tarif_alias": "Erwachsener",
      "Gast_Vorname": "Max",
      "Gast_Name": " Mustermann",
      "Gast_Email": "max@mustermann.de"
    }
  ]
},
"qr_code_data": "/9j/4AAQSkZJRgABA...<abgeschnitten>",
"qr_code_encoding": "base64",
"qr_code_mime": "image/jpeg"
}

```

Alle Gäste des Meldescheins anfordern

Um alle Meldescheine des Meldescheins über einen AuthCode anzufordern muss dem JSON Payload der Parameter `get_all` mit dem boolschen Wert `true` angefügt werden.

```

{
  "auth_code": "19pxsjyx",
  "gemeinde_id": 1,
  "get_all": true  //<---

```

```
}
```

Die Rückgabe des Servers entspricht dem oben gezeigten Format, mit dem Unterschied dass das `gast_data` Array **alle** Gäste des Meldescheins enthält.

QR Code Bilddatei erzeugen

- In den Feldern `qr_code_data`, `qr_code_encoding` sowie `qr_code_mime` sind alle relevanten Informationen enthalten, eine Bilddatei zu erzeugen.
- `qr_code_data` enthält ein `base64` kodiertes Bild im JPEG Format (wie im Feld `qr_code_mime` angegeben).

Über das Dekodieren des Wertes `qr_code` Data kann ein JPG Bild generiert werden, welches in der Endanwendung angezeigt werden kann

Inhalt des QR Codes

Der Inhalt des QR Codes ist der AuthCode als `String` im Klartext.

{QR-Code} -> Inhalt: `eyJhdXRoX2NvZGUiOiAiMTIweHNqeX...` -> Wert des QR Codes: `19pxsjyx`

der QR Code enthält zu Sicherheitszwecken keine Personendaten.

Fehlerfall

Auth Code nicht gefunden

HTTP Response : `404`

```
{
  "detail": "Unbekannter Auth Code [<übergebener Auth Code>]",
  "status_code": 404
}
```

Revision #22

Created 20 June 2023 09:24:46 by .Admin

Updated 12 October 2023 09:36:41 by .Admin